

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rem dr gm Skrzyszów-Anastazów 2018						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem miejsca robót	km	0.001*150 = 0.150		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz oczyszczenie krawędzi jezdni	m ²	150*2*1.00 = 300.000		
3	KSNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm x 0,5=3 cm (warstwa profilowa 35 Mg) Krotność = 0.5	m ²	150*3.10+10*0.25*2+2*[5*5-0.25*3.14*5*5] = 480.750		
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	480.75		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	480.75		
6	Kalk. własna	Ułożenie geokompozytu o sile zrywającej w obu kierunkach min100 kN	m ²	480.75		
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	480.75-150*0.10 = 465.750		
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm x0,5 =10 cm, pobocza	m ²	150*2*0.50 = 150.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: