

| Lp.                                       | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|---|-------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Rem dr gm Skrzyszów-Anastazów 2018</b> |                   |  |                                  |              |                |
| 1   | KNNR 1<br>0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z zabezpieczeniem miejsca robót<br>0.001*150   | km<br>km                         | <br>0.150    |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.150</b>   |
| 2   | KNNR 6<br>0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz oczyszczenie krawędzi jezdni<br>150*2*1.00         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>300.000  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>300.000</b> |
| 3   | KSNR 6<br>0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm x 0,5=3 cm (warstwa profilowa 35 Mg)<br>Krotność = 0.5<br>150*3.10+10*0.25*2+2*[5*5-0.25*3.14*5*5] | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.750  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.750</b> |
| 4   | KNNR 6<br>1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych<br>480.75  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.750  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.750</b> |
| 5   | KNNR 6<br>1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>480.75  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.750  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.750</b> |
| 6   | Kalk. własna      | Ułożenie geokompozytu o sile zrywającej w obu kierunkach min100 kN<br>480.75   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>480.750  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>480.750</b> |
| 7   | KNNR 6<br>0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)<br>480.75-150*0.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>465.750  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>465.750</b> |
| 8   | KNNR 6<br>0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm x0,5 =10 cm, pobocza<br>150*2*0.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>150.000  |                |
|   |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>150.000</b> |